



Grenställ – Modulärt system för långt och skrymmande gods

Grenställ som modulär lösning för förvaring av stänger, virke, rör, skivor och annat långgods. Robust konstruktion i galvaniserat stål med blå, pulverlackerade armar. Armarna kan justeras i 75 mm-steg för att passa önskade nivåhöjder. Enkelsidiga pelare avsedda för placering längs vägg, och dubbelsidiga pelare avsedda för centrala rader med åtkomst från båda sidor.



Totaldjup med 600mm armar 780mm
Totaldjup med 1000mm armar 1180mm

PELARE ENKELSIDIG			
Specifikation	Höjd	Armländ	Maxlast/Pelare
Enkelpelare	1976mm	600mm	2200kg
Enkelpelare	1976mm	1000mm	1600kg
Enkelpelare	2432mm	600mm	2200kg
Enkelpelare	2432mm	1000mm	1600kg

Alla belastningar gäller vid jämnt fördelad last



Totaldjup med 600mm armar 1380mm
Totaldjup med 1000mm armar 2180mm


PELARE DUBBELSIDIG

Specifikation	Höjd	Armlängd	Maxlast/sida
Dubbelpelare	1976mm	600mm	2200kg
Dubbelpelare	1976mm	1000mm	1600kg
Dubbelpelare	2432mm	600mm	2200kg
Dubbelpelare	2432mm	1000mm	1600kg

Alla belastningar gäller vid jämnt fördelad last

STAGSEKTIONER

Specifikation	Läng
Stag med kryss	1000m
Stag med kryss	1500m



ARMAR

Specifikation	Djup	Belastning	
Lastarmar	600mm	400kg	
Lastarmar	1000mm	250kg	



Material & ytbehandling

- Pelare: Stål, galvaniserade
- Armar: Pulverlackerad Stål, Blå RAL 5015